

Motor Monofásico de Inducción

W22 - 7.5 HP (5.5 kW)



Potencia	Empezar	50%	75%	100%
Rendimiento (%)	-	77.9	82.5	84.0
Factor de potencia	0.76	0.92	0.94	0.95

Tipo de carga	--
Par de la carga	--
Inercia de la carga ($J=GD^2/4$)	--
Esfuerzos en la base	
Tracción máxima	--
Compresión máxima	--

	Delantero	Trasero
Tipo de rodamiento	6308-ZZ	6206-ZZ
Intervalo de lubricación	-	-
Cantidad de lubricante	-	-
Tipo de lubricante	MOBIL POLYREX EM	

Normas	
Especificación	MG1 - Part 10
Ensayos	MG1 - Part 12
Ruido	MG1 - Part 9
Vibración	-
Tolerancia	MG1 - Part 12

Especificaciones Técnicas	
Carcasa	213/5TC
Potencia	7.5 HP (5.5 kW)
Polos	4
Frecuencia	60 Hz
Tensión nominal	208-230/460 V
Corriente nominal	32.0-30.0/15.0 A
Corriente de arranque	246-231/116 A
Ia/In (p.u.)	7.7x(Cód. H)
Corriente en vacío	8.97-10.4/5.20 A
Rotación nominal	1750 rpm
Deslizamiento	2.78%
Par nominal	22.5 ft.lb
Par de arranque	320%
Par mínimo	250%
Par máximo	F
Clase de aislamiento	1.15
Factor de servicio	1.09 sq.ft.lb
Momento de inercia (J)	10s (frío) 6s (caliente)
Tiempo de rotor bloqueado	80 K
Régimen de servicio	Cont.(SI)
Temperatura ambiente	-20°C hasta +40°C
Altitud	1000 m
Grado de protección	IP55
Método de enfriamiento	IC411 - TEFC
Forma constructiva	F-1
Sentido de giro ¹	Ambos
Nivel de ruido ²	63.0 dB(A)
Clase de vibración	-
Método de arranque	Partida directa
Acoplamiento	Directo
Masa aproximada ³	184 lb
Plan de pintura	207A
Color	RAL 5009

Motor Monofásico de Inducción

Dimensiones

